



# UltraCare™

## Limpiador ácido para losetas y lechada



### DESCRIPCIÓN

El Limpiador ácido para losetas y lechada *UltraCare* es un limpiador ácido altamente concentrado formulado para quitar la bruma de lechada de cemento, residuos de mortero, depósitos de minerales, manchas de óxido y eflorescencia de superficies de loseta, concreto y mampostería. También es efectivo para quitar manchas de agua dura, depósitos de cal y sedimentos de jabón. Este producto no contiene fosfatos.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Formulado para quitar la bruma de lechada de cemento, depósitos de minerales, depósitos de cal, manchas de óxido, sedimentos de jabón y residuo de mortero
- Fórmula concentrada
- No contiene fosfatos

### DÓNDE USARLO

- El piedras naturales resistentes a los ácidos (como granito y pizarra), losetas de cerámica, losetas de porcelana, losetas de terracota, losetas saltillo selladas, losetas de cantera y otras losetas resistentes a los ácidos, concreto y superficies de mampostería

### LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada. Decapará el mármol, piedra caliza y concreto pulidos y puede aclarar el color de los materiales cementosos.
- No mezcle con otros productos químicos.

- No lo utilice sobre superficies sensibles a los ácidos o pulidas.
- El concreto y la lechada deberán estar completamente curados de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Barra o aspire todas las superficies para quitar los escombros sueltos.
- Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Para mayor información consulte la Ficha de seguridad.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

1. Evite el contacto con los ojos y con la piel usando anteojos de seguridad y guantes resistentes a los productos químicos.
2. Agite bien antes de usar.
3. Diluya el Limpiador ácido para losetas y lechada *UltraCare* de la siguiente forma:
  - Limpieza ligera: Mezcle 10 parte de agua con 1 parte de limpiador.
  - Limpieza moderada: Mezcle 5 parte de agua con 1 parte de limpiador.
  - Limpieza pesada: Mezcle 2 parte de agua con 1 parte de limpiador.
4. Al trabajar en un área pequeña y manejable de aproximadamente 1,39 m<sup>2</sup> (15 pies<sup>2</sup>), aplique liberalmente una capa uniforme sobre el área que lo necesita con un pincel para pintura, trapeador, esponja o almohadilla para pintura. No aplique con un rociador.



- Quite inmediatamente el producto de superficies a las cuales no se deben limpiar con un trapo húmedo para evitar el daño potencial a dichas superficies.
- Permita que el producto permanezca sobre la superficie durante 2 a 5 minutos.
- No permita que el Limpiador ácido para losetas y lechada *UltraCare* se seque sobre la superficie. Mantenga la superficie húmeda agregando más producto.
- Agite la superficie con un pincel suave o un almohadilla para restregar blanca luego de realizar una prueba en un área pequeña para asegurarse que dicho pincel o almohadilla no raye la superficie.
- Enjuague completamente la superficie con agua limpia. Trapee o aspire con aspiradora para agua la solución sucia y permita que la superficie seque completamente.
- Si se necesita más de una aplicación, repita los pasos 3 a 9.
- Permita que el área seque durante 24 horas antes de sellarla con un sellador *UltraCare*.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

Para instrucciones para su mantenimiento constante, consulte la Guía de mantenimiento *UltraCare*.

## Propiedades de conservación y aplicación

Conservación	Hasta 5 años cuando se almacena en su envase original cerrado. Estable en los ciclos de hielo/deshielo.
Aspecto	Líquido transparente
Olor	Leve olor
Estado físico	Líquido
COVs	0 g por L

## Presentación

Tamaño
Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

## Cobertura aproximada del producto\*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 13,9 y 69,7 m <sup>2</sup> (150 y 750 pies <sup>2</sup> )
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	Entre 55,7 y 279 m <sup>2</sup> (600 y 3 000 pies <sup>2</sup> )

\* La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura y absorción de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución sobre la superficie; el método de aplicación y el gravedad del problema.

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

### AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web

www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos

y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



#### Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /  
(954) 246-8888

#### Servicio técnico

1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)  
1-800-361-9309 (Canadá)

#### Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

#### Servicios en México

0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 31 de mayo de 2017

PR: 6610 MKT: 16-2420

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED™ más actuales del producto, visite [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2017 MAPEI Corporation.